

Röser GmbH
Streichhoffeld 4
73457 Essingen
Tel. 0 73 65 / 92 26-0
Fax 0 73 65 / 92 26-26

Röser II GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
Tel. 0 73 71 / 95 97-0
Fax 0 73 71 / 95 97-19

Röser II GmbH
Ablacher Str. 1
72505 Krauchenwies
Tel. 0 75 76 / 96 08-0
Fax 0 75 79 / 96 08-53

Röser III GmbH
Industriestr. 6
78256 Steißlingen
Tel. 0 77 38 / 9 38 71-0
Fax 0 77 38 / 9 38 71-11



POS. 1.001 ___ Stück

Röser Geröllfang – Einlaufbauwerk

Bauwerk aus güteüberwachtem Beton C 40 / 50 für die Fertigteile,
Expositionsklassen XC 4, XF 3, XA 2, (Widerstand gegen sulfathaltiges Wasser bis 600mg/l),
Fertigteile hergestellt in Systemschalung, einseitig schalglatt, Einfüllseite geglättet,
unter Verwendung von Abstandhaltern, bemessen für Verkehrslasten nach SLW 60 zzgl. Statik

Maße im Lichten: L x B x H = 2.500x2.000x1300mm

Wandstärke: 200mm

Boden/Deckenstärke: 200mm

Inklusive Folgender Leistungen:

- Betonstahl nach statischen Erfordernissen eingebaut
- Rohrgeländer DU42 aus Stahl verzinkt umlaufend
- Rechen 2 tlg. klappbar Stahl verzinkt
Rechenweite unten 49 mm und oben 106 mm
- Gitterrost begehbar Stababstand 49 mm
und klappbar, Stahl verzinkt
- 2 U Profile für bauseitige Dammbalken
- Ablauf DN400 Stahlbeton Typ Röser (andere Anschlüsse und Nennweiten möglich)

Herstellernachweis: Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07371/9597- 0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig

POS. 1.002 Bedarfspost.

*Dammbalken aus Edelstahl
Für Stauhöhe _____ mm*

POS. 1.003 Bedarfspost.

*Dammbalken aus Eichenholz
Für Stauhöhe _____ mm*

POS. 1.004 Bedarfspost.

*Seitenzulauf je Stück für DN _____
Zulaufrohr Material _____*