


Röser GmbH
Streichhoffeld 4
73457 Essingen
Tel. 0 73 65 / 92 26-0
M: info@roeser-gmbh.de

Röser II GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
Tel. 0 73 71 / 95 97-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser II GmbH
Ablacher Str. 9
72505 Krauchenwies
Tel. 0 75 76 / 96 08-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser III GmbH
Industriestr. 6
78256 Steißlingen
Tel. 0 77 38 / 9 38 71-0
M: info@roeser3-gmbh.de



Multro-Hausanschlussschacht DN 1000 bestehend aus:

Schachtunterteile für Multro-Schacht, nach **DIN 4034-1** und **DIN EN 1917**,
Expositionsklasse XA2 mit Muffenverbindung für Gleitringdichtung und den erhöhten
Anforderungen nach FBS Qualitätsrichtlinien.

Typ III mit eingebauter Betonrinne gerader Durchlauf, ohne Steigbügel, Wandung 15 cm, mit 2
in der Wand eingeformten Muffen für Anschluss passend,
Zuschlag für Schachtanschluss/Dichtelement siehe Zuschläge.

Varianten:

... [St.] Variante A: 65 cm hoch als Hausanschlussschacht, fixes lichtet Maß 52 cm
Rinne DN 150 gerader Durchlauf (bitte Werkstoff angeben)
Muffenneigung 1 % fix

... [St.] Variante B: Bauhöhe bis 1,25 m variabel
Rinne bis DN300, gerader Durchlauf (bitte Werkstoff angeben)

Zuschläge:

... [St.] integrierte Dichtung System „TOBNORM“
... [St.] Zulage für Gefälle in den Muffen 4 – 8 % (nur Typ B)
... [St.] Zulage für eingebaute Versetzanker

für Sulfatgehalt des angreifenden Wassers

... [St.] für chemische Angriffe ab 600 mg/l bis 3000 mg/l


Herstellernachweis: Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07371/9597- 0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig

Röser GmbH
Streichhoffeld 4
73457 Essingen
Tel. 0 73 65 / 92 26-0
M: info@roeser-gmbh.de

Röser II GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
Tel. 0 73 71 / 95 97-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser II GmbH
Ablacher Str. 9
72505 Krauchenwies
Tel. 0 75 76 / 96 08-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser III GmbH
Industriestr. 6
78256 Steißlingen
Tel. 0 77 38 / 9 38 71-0
M: info@roeser3-gmbh.de



Multro-Schachtteil für Hausanschlusschacht DN 1000, Bauhöhe 500

mit monolithisch integrierter Konsole für Regenwasserdurchleitung DN 150, (GFK-Einbauteil), gerader Durchlauf mit verschraubbarer Revisionsöffnung, mit Steigbügel Form B, Steigmaß 250 mm, ohne Anschlussmuffen (Dichtelemente) siehe Position.

... [St.] für Rinne DN 150, 50 cm hoch inkl. Dichtelement gerader Durchlauf

Zuschläge:

... [St.] für Steigbügel Form B Edelstahl

... [St.] integrierte Dichtung System „TOBNORM“

für Sulfatgehalt des angreifenden Wassers

... [St.] für chemische Angriffe ab 600 mg/l bis 3000 mg/l

Hinweis:

Nur gerader Durchlauf möglich.

Unterkante Schachtring zu Sohle Rohr fixes Maß 12 cm

Herstellernachweis: Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07576/9608-0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig