

Röser GmbH
Streichhoffeld 4
73457 Essingen
Tel. 0 73 65 / 92 26-0
M: info@roeser-gmbh.de

Röser II GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
Tel. 0 73 71 / 95 97-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser II GmbH
Ablacher Str. 9
72505 Krauchenwies
Tel. 0 75 76 / 96 08-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser III GmbH
Industriestr. 6
78256 Steißlingen
Tel. 0 77 38 / 9 38 71-0
M: info@roeser3-gmbh.de



Multro-Schacht DN 1500 bestehend aus:

Schachtunterteile für Multro-Schacht, nach DIN 4034-1 und DIN EN 1917,
Expositionsklasse XA2 mit Muffenverbindung für Gleitringdichtung und den erhöhten
Anforderungen nach FBS Qualitätsrichtlinien.

Typ III mit eingebauter Betonrinne bis Rohrscheitel max. 50 cm gerader Durchlauf, ohne
Steigbügel, mit 2 in der Wand eingeformten Muffen für Anschluss passend, Zuschlag für
Schachtanschluss/Dichtelement siehe Zuschläge.

... [St.] für Rinne bis DN1000 mit Anschluss (bitte Werkstoff angeben)

Zuschläge:

- ... [St.] integrierte Dichtung
- ... [St.] Zulage für abgewinkelten Durchlauf
- ... [St.] Zulage für weiteren Zulauf DN mm (bitte Werkstoff angeben)
- ... [St.] Zulage für Dimensionswechsel
- ... [St.] Zulage für Gefälle in den Muffen 4 – 8 %
- ... [St.] Zulage für eingebaute Versetzanker
- ... [St.] Zulage für Rinne aussermittig

für Sulfatgehalt des angreifenden Wassers

... [St.] für chemische Angriffe ab 600 mg/l bis 3000 mg/l

Herstellernachweis: Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07576/9608-0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig

Röser GmbH
Streichhoffeld 4
73457 Essingen
Tel. 0 73 65 / 92 26-0
M: info@roeser-gmbh.de

Röser II GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
Tel. 0 73 71 / 95 97-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser II GmbH
Ablacher Str. 9
72505 Krauchenwies
Tel. 0 75 76 / 96 08-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser III GmbH
Industriestr. 6
78256 Steißlingen
Tel. 0 77 38 / 9 38 71-0
M: info@roeser3-gmbh.de



Multro-Schachtring DN 1500, DIN 4034-1 u. DIN EN 1917,

mit schnellverschließbarer Revisionsöffnung für mod. Mischsystem, monolithisch integrierter Konsole für Regenwasserdurchleitung.

(Multro-GFK-Einbauteil), (Pat. DE 4334747A1), mit DIBT-Zulassung, gerader Durchlauf mit wasserdichtem Deckel 55 x 25 cm mit 3 Schnellverschlüssen (ohne Werkzeug zu bedienen) incl. verschraubbarer Gasprüföffnung.

Multro-Schachtring mit Steigbügel Form B, Steigmaß 250 mm, ohne Anschlussmuffen (Dichtelemente) siehe Position.

... [St.] für Rinne bis DN 400, 100 cm bzw. 125 cm hoch (bitte Werkstoff angeben)

... [St.] für Rinne bis DN 600, 125 cm hoch (bitte Werkstoff angeben)

Zuschläge:

... [St.] für Steigbügel Form B Edelstahl

... [St.] Zulage für abgewinkelten Durchlauf

... [St.] Zulage für weiteren Zulauf DN mm (bitte Werkstoff angeben)

... [St.] Zulage für Dimensionswechsel

... [St.] Zulage für Gefälle in den Muffen 4 – 8 %

... [St.] Zulage für Sanierungsöffnung im Multro-Schachtteil, bestehend aus:

Hauptdeckel 80 x 35 x 22 cm und Seitendeckel 80 x 28 cm zur Rohrsanierung bzw. Reparatur.

Bei Winkeländerungen ab 10 Grad oder bei weiterer Zulauf empfohlen

Es wird auch empfohlen, jeden 2. Schacht mit der großen Revisions- und Sanierungsöffnung auszurüsten.

Zuschlag für Sulfatgehalt des angreifenden Wassers

... [St.] für chemische Angriffe ab 600 mg/l bis 3000 mg/l

Herstellernachweis:

Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07576/9608-0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig