

Röser GmbH
Streichhoffeld 4
73457 Essingen
Tel. 0 73 65 / 92 26-0
M: info@roeser-gmbh.de

Röser II GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
Tel. 0 73 71 / 95 97-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser II GmbH
Ablacher Str. 9
72505 Krauchenwies
Tel. 0 75 76 / 96 08-0
M: info@roeser2-gmbh.de

Röser III GmbH
Industriestr. 6
78256 Steißlingen
Tel. 0 77 38 / 9 38 71-0
M: info@roeser3-gmbh.de



Fertigschachtsystem, nach DIN EN 1917 - DIN V 4034-1, rund, für Regen- und Schmutzwasser, Fugendichtung mit werkseitig integriertem Dichtungselement Tobnorm und werkseitig integriertem Lastübertragungselement und den erhöhten Anforderungen nach FBS Qualitätsrichtlinien

Lichte Weite DN 1200 mm

Trennschachtsystem - Betonunterteil mit Doppelgerinne Typ Röser

- * Getrennte Entsorgung von Regen- und Schmutzwasser durch einen Schacht.
Schmutzwasser: offenes Betongerinne
Regenwasser: geschlossener Durchfluss, Höhenversatz bis 500 mm
- * Erhebliche Einsparungen bei den Baukosten und den Entsorgungskosten für Abwasser
- * Der geschlossene Ablauf des Regenwassers ist für Reinigung oder Prüfung mit einer Öffnung mit verschraubbarem Deckel versehen.
Anschlüsse für verschiedene Varianten möglich

Ausführungsart:

___ Stück DN 1200/1000, SW DN 150/150 - RW 150/150
___ Stück DN 1200/1000, SW DN 200/200 - RW 150/150
___ Stück DN 1200/1000, SW DN 300/300 - RW 150/150
___ Stück DN 1200/1000, SW DN 300/300 - RW 200/200

Steigeinrichtung: Form B - schwarz – Stahl kunststoffummantelt DIN 19555
Form B – grün – Edelstahl kunststoffummantelt DIN 19555

Dichtung + Lastübertragung Aufbauteile: werkseitig fest einbetoniert: System Tobnorm

Herstellernachweis: Röser Vertriebs GmbH
Haus Nr. 11
88525 Dürmentingen-Burgau
info@roeser-gmbh.de
Tel. 07576/9608-0
www.roeser-gmbh.de
oder gleichwertig