



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
 (Bauproduktenverordnung)

- |                                                                                |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referenznummer:                                                                | LE-002-Schachtbauteile                                                                                                                        |
| 1. Produkttyp                                                                  | Vorgefertigte Einstieg- und Kontrollschächte aus unbewehrtem Beton und Stahlbeton                                                             |
| 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n):                                      | Stahlbetonrohr nach Norm EN 1917                                                                                                              |
| 3. Verwendungszweck(e):                                                        | Als Zugang, Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen, z.B. im Bereich von Fahrbahnen, Parkplätzen, Standspuren und außerhalb von Gebäuden |
| 4. Kontaktdaten Hersteller:                                                    | Röser III GmbH<br>Industriestraße 6<br>78256 Steißlingen                                                                                      |
| 5. Kontaktdaten Bevollmächtigter:                                              | nicht relevant                                                                                                                                |
| 6. System(e) zur Bewertung und Leistungsbeständigkeit:                         | System 4                                                                                                                                      |
| 7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm:                | nicht relevant                                                                                                                                |
| 8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: | nicht relevant                                                                                                                                |
| 9. Erklärte Leistung des Bauprodukts                                           |                                                                                                                                               |

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Einstiegöffnung	NPD	EN 1917:2002 /AC:2008
Mechanischer Widerstand	Mindestschiebedruckkraft für Schachtringe: 80 kN/m Betondruckfestigkeit: C40/50 Vertikale Mindestschiebedruckkraft 300 kN für Übergangs- u. Abdeckbauteile	EN 1917:2002 /AC:2008
Tragfähigkeit eingebauter Steigelemente	Durchbiegung $\leq$ mm unter 2 kN vertikalen Last mit $\leq$ 1mm bleibender Verformung. Widerstand gegen 5 kN Ausziehkraft	EN 1917: 2002 /AC:2008
Wasserdichtheit	Keine Undichtigkeiten der Verbindung oder des Bauteiles bei 1,0 bar innerem Prüfdruck	EN 1917:2002 /AC:2008
Dauerhaftigkeit	Ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen	EN 1917:2002 /AC:2008

10. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach obiger Tabelle. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der o.g. Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:

Name: Louis Röser, Funktion: Geschäftsführer

Steißlingen 01.05.2014